















Nazwa elementu	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem
Oznaczenie w projekcie	Dz-1	Dz-2	Dz-3	Dz-4	Dz-5
Schemat					
Wymiary w świetle muru [cm]	H 200	H 210	H 215	H 210	H 215
	S 90	S 90	S 95	S 105	S 105
Ilość [szt.]	1	1	1	1	1
Schemat					

Nazwa elementu	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem	Drzwi aluminiowe z ociepleniem z tzw. ciepłym profilem
Oznaczenie w projekcie	Dz-7	Dz-8	Dz-9	Dz-10
Schemat				
Wymiary w świetle muru [cm]	H 230	H 215	H 280	H 295
	S 115	S 220	S 215	S 240
Ilość [szt.]	1	1	1	1

Uwaga:

Stolarkę drzwiową zamontować w istniejących otworach drzwiowych.
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać indywidualnej inwentaryzacji otworu.

Wymaga się aby wszystkie materiały posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Drzwi aluminiowe profilowane z ciepłym profilem o połączeniach spawanych o współczynniku $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, podwójnie szklone z szybą bezpieczną (od wewnątrz) i antywłamaniową (od zewnątrz), uszczelnione podwójnie uszczelnkami przytykowymi wsuwanymi w profil skrzydła i ościeżnicy, zawiasy z łożyskami kulkowymi, wyposażone dodatkowo w wkładki atestowe MCM, bolce antywłamaniowy, uchwyty rurowe, stopkę podporową i samozamykacz. Drzwi wyposażać w zamki o skomplikowanym mechanizmie oraz wkładkę klasy C.

Klasa odporności na włamanie C - wg PN-90/B-92270.

Drzwi Dz-2, Dz-3, DZ-7 pełne nieszkłone.

Drzwi Dz-1, Dz-4, Dz-5, Dz-8 górny panel szklony.

Drzwi Dz-6, Dz-9, Dz-10, Dz-11 wyposażać w nasświetle górne mocowane za pomocą profilu fasadowego.

Wszystkie drzwi koloru brązowego, otwierane na zewnątrz, wszystkie drzwi dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem nieblokowanym.

ALBICO Biuro Projektów		20-729 LUBLIN	Data: Lipiec 2017r.
ul. Kaszubska 5			
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Młzak upr. bud. 2331/Lb/84	Nr umowy	
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kotowicz upr. bud. LUB/0089/PWBS/16	SG/1/2017	
Obiekt:	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baranowie	Skala:	
Tyt. rysunku:	Ślusarka drzwiowa	Rys.:	10